発泡ウレタン

サッシ廻りや、部材間の様々な隙間の断熱性と気密性の確保に

1液ノズルタイプ

■小規模の隙間充てん補修に最適。
（大量の充てんや密閉箇所への充てんには不向きです）
■ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。
■基本的に使い切りタイプ。

エービーシー商会
インサルパック GS360ロング
7770-0302
1本 **オープン価格**
●容量：570g●色：クリーム色●ノズル2本付
●発泡体積／本：22±2ℓ、直径2cmで約70m
※硬化の際に空気中または下地の湿気を必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。

試験項目 ＼ 商品名	GS360ロング	GSガンフォームNFPRO
熱伝導率(W/mk)	0.031	0.036
圧縮強度(N/mm²)	0.040	0.041
引張強度(N/mm²)	0.107	0.10
難燃性	自己消火性	
耐熱性(℃)	−50〜80	−40〜90
吸水量(g/100cm³)(カット面)	1.21	2
フォーム密度(kg/m³)	21	25
タックフリータイム(分)	15〜30	
カットタイム(分)	60〜120	

保管方法

- 缶を立てた状態で保管してください。横置きは厳禁。
- 1液ガンタイプで再使用する際は、ガンをはずさずに、ガンのバルブを閉じて缶を立てた状態で保管してください。
- 直射日光、湿気の多い場所を避けて5〜30℃程度の冷暗場所で保管してください。
- 火気厳禁。

※左記に表示しておりますすべての物性値は代表値であり、販売規格ではありません。ウレタン生成時の温湿度や現場条件によって、発泡ウレタンの性能は変化いたしますのでご注意ください。

1液ガンタイプ

■繰り返し使用が可能な注入・充てん専用のカートリッジタイプ。
■ご使用にはGSメタルガンとインサルプロクリーナーが必要です。
■ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。

※ガンを水平にしてご使用ください。傾けすぎると、ガスだけが抜けて最後まで使い切れない場合がございます。

エービーシー商会
インサルパック GSガンフォームNFPRO
7770-1002
1本 **オープン価格**
●容量：750mℓ●色：クリーム色●発泡体積／本：38±2ℓ、直径2cmで約130m
※硬化の際に空気中または下地の湿気を必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。

GSメタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取付けてのガン先や付着箇所の洗浄が1缶で行えます。

エービーシー商会
インサル・プロクリーナー
7770-1606
1本 **オープン価格**
●容量：500mℓ●スプレーノズル付
※硬化後のウレタンには効き目がありません。

■吐出幅調整可能
■便利な湿気防止キャップ付

エービーシー商会
GSメタルガンR
7770-2004
1台 **オープン価格**

壁や住宅基礎部のコンクリート・モルタル等のひび割れ補修材。

売れ筋 人気があります

■低圧・低速による確実な注入ができます。
■注入圧力をコントロールできます。
■注入量が一目でわかります。
■注入材の硬化状態の確認が容易。

コニシ
ボンド クラック注入補修キット
2373-8606
1セット **14,270円**（税抜き）

施工手順

1.ひび割れの調査

ひび割れの状態・幅・長さをチェックし、工程手順の確認をする。

2.下地処理

ワイヤーブラシなどでシール材塗布予定部を研磨。

3.座金取付け



座金の裏面外側にシール材を塗り付け、その座金の中心にひび割れの線が見える様に押しあてる。

4.シール・養生



ひび割れ部表面をシール材で確実にシールする。

5.注入・養生



シリンダーで注入剤を注入。

6.ｼﾘﾝﾀﾞｰ・座金・シール材除去

シリンダー、注入座金を取りはずす。シール材の除去が必要な場合には、ディスクサンダーなどで除去する。

キット内容

使用材料	品　名	容　量	入数(1キット)
シール材	クイックメンダー	500gセット(主剤:250g、硬化剤:250g)	1セット
注入材	E207DS	750gセット(主剤:500g、硬化剤:250g)	1セット
注入器具	シリンダーセット	50c.c.用(シリンダー・リング・ストッパー各10個入り)	1セット
備　品	注入座金10個、加圧ゴム40個、保護手袋1双、計量カップ1個、撹拌棒1本、取扱説明書1枚		

使用材料の数量積算例

●ひび割れ幅　1mm
●ひび割れ深さ　150mm
の場合

※使用材料は現場の状況によって必要量が変わりますのでご注意ください。

使用材料	品名(標準)	3m当り	1m当り
シール材	クイックメンダー	約500g(ロス込み)	約150g(ロス込み)
注入材	E207DS	約750g(〃)	約225g(〃)
注入器具	シリンダーセット	約10個	3個

キッチンパネル専用の接着剤。

■二次接着用です。必ず両面テープ（一次接着）と、併用して施工してください。

コニシ
キッチンパネル用ボンド
2371-8601
1本 **1,110円**（税抜き）
●商品名：ボンド キッチンパネル用
●サイズ・容量：333ml●ボンド／JAIA F☆☆☆☆・4VOC基準適合●変成シリコーン樹脂系無溶剤

凸凹面対応！キッチンパネル用両面テープ。

■VOC対象品

ホリコー
パネル両面テープ
9440-3002
1巻 **オープン価格**（税抜き）
●サイズ：幅20㎜×長さ10m
●厚み：1.1㎜

頭部のつぶれたねじのはずしに。

■ドライバーとねじみぞのスベリを防ぐ摩擦増強剤。
■サビついたねじのはずしにも。

コニシ
ネジやま救助隊　ネジはずし
2374-6601
1パック **620円**（税抜き）
●容量：15g※接着剤ではありません。